

下北沢SHELTER 照明機材リスト

調光卓	
AVOLITES T2 / Titan Mobile Wing	※Ver 16.0

ユニット			
LIGHTPUTER DX-1220 ( T 型) ※卓側に設置	2kw	12ch	1 台

スポット (A Line)			
PAR36	M	500W	4 台
	M (目潰し)	300W	2 台
	AC		3 set (15台)
	AC		1 set (4台(5))
丸茂 MSF-604-750		500W	4 台
丸茂 FQ-500W		500W	2 台

LEDパーライト (B Line)			36W 2台
American DJ : Dotz Par ※レンズなし			モード : 9DMX
add.001	CH1	赤	
add.010	CH2	緑	
	CH3	青	
	CH4	マスターディマー	
	CH5	カラーマクロ	
	CH6	※別紙参照	
	CH7	※別紙参照	
	CH8	ストロボ	
	CH9	ディマーカーブ	

ゴボプロジェクター (A Line)			30W 2台
NiTEC : GRAFIK ※色はWのみ			モード : 2DMX
add.015	CH1	DIMMER	
add.017	CH2	GOBO ROTATION	

ストロボ (A Line)			800W 1台
American DJ : Mega Flash			DMXモード : 2DMX
add.013	CH1	FLASH SPEED	
	CH2	FLASH DIMMING	

エフェクト		
ミラーボール ※別電源にて		1 個
VERZIA(ACME) LED-PS10 (ミラーボール用スポット) ※別電源にて	8.2W	2 台

スモークマシーン		
STAGE EVOLUTION スモークン(SMKN)	450W	1 台
STAGE EVOLUTION SHL-1K (コントローラー) ※ON/OFFスイッチ操作		1 個

【電源容量について】

ディマー回路総容量 100A (単相三線)  
 ※ TOTAL 10KW ですのでフルライトは禁止とさせていただきます。

【注意事項】

- 調光ユニット用電源 100A (単相三線) 総容量10KWまで。  
フルライトは禁止とさせていただきます。
- ステージに吊ってある灯体は全てクランプハンガーでハンクしている為、仕込み替え (吊り替え) は禁止しております。  
持ち込み機材・吊り足し等はお相談下さい。
- 持ち込み機材について  
SHELTERの電圧の関係上、機材トラブルが起きる可能性があります。  
その際の責任は負いかねますので予めご連絡、ご相談下さい。
- 卓のパッチ変更不可。
- LEDのミラーボール当ではコンセントスイッチ(調光卓と別)です。
- 色フィルターのレンタルは行っておりません。色替えご希望の際は必要枚数ご持参下さい。
- 現状復帰を必ずお願いいたします。
- 故障等により上記とは異なる場合がございますので、事前に照明担当にご確認ください。