

下北沢SHELTER 照明機材リスト

調光卓	
AVOLITES T2 / Titan Mobile Wing	※ Ver 16.0

ユニット			
LIGHTPUTER DX-1220 (T型) ※卓側に設置	2kw	12ch	1台

スポット (A Line)			
PAR36	M	500W	4台
	M (目潰し)	300W	2台
	AC		3 set (15台)
	AC		1 set (4台(5))
丸茂 MSF-604-750		500W	4台
丸茂 FQ-500W		500W	2台

LEDパーライト (B Line)				36W 4台
American DJ : Dotz Par RGBL ※ステージ前側レンズあり/ステージ奥側レンズなし				モード 13DMX
add.001 (レンズ有)	CH1	赤	CH9	ディマー、0~100%
add.014 (レンズ有)	CH2	緑	CH10	ディマーファイン16ビット
add.027 (レンズ有)	CH3	青	CH11	ディマーモード
add.040 (レンズ有)	CH4	ライム	CH12	ディマーカーブ
	CH5	カラーマクロ	CH13	スペシャルファンクション
	CH6	色温度		
	CH7	色温度マクロ		
	CH8	シャッター、ストロボ		

ゴボプロジェクト (A Line)			30W 2台	ストロボ (A Line)			800W 2台
NiTEC : GRAFIK ※色はWのみ			モード : 2DMX	American DJ : Mega Flash			DMXモード : 2DMX
add.001	CH1	DIMMER		add.013	CH1	FLASH SPEED	
add.003	CH2	GOBO ROTATION		add.014	CH2	FLASH DIMMING	

エフェクト		
ミラーボール ※別電源にて		1個
VERZIA(ACME) LED-PS10 (ミラーボール用スポット) ※別電源にて	8.2W	2台

スモークマシーン		
STAGE EVOLUTION スモークくん(SMKN)	450W	1台
STAGE EVOLUTION SHL-1K (コントローラー)		1個

【電源容量について】

ディマー回路総容量 100A (単相3線)
 ※ TOTAL 10KW ですのでフルライトは禁止とさせて頂いております。

【注意事項】

- 調光ユニット用電源 100A (単相3線) 総容量10KWまで。
フルライトは禁止とさせて頂いております。
- ステージに吊ってある灯体は全てクランプハンガーでハンクしている為、仕込み替え (吊り替え) は禁止しております。
持ち込み機材・吊り足し等にご相談下さい。
- LEDの持ち込みはSHELTERの電圧の関係上、機材トラブルが起きる可能性があります。
その際の責任は負いかねますので予めご連絡、ご相談下さい。
持ち込み機材に必要な電源ケーブル、DMXケーブルなど備品の貸し出しはしていませんので必要数ご持参ください。
- 卓のバッチ変更不可。
- LEDのミラーボール当ではコンセントスイッチ(調光卓と別)です。
- 色フィルターのレンタルは行っておりません。色替えご希望の際は必要枚数ご持参下さい。
- 現状復帰を必ずお願いいたします。
- 故障等により上記とは異なる場合がございますので、乗り込みされる方は事前にCONTACTの方からご連絡下さい。